

SK-EP电机式脉冲器



SK-EP脉冲器是兼容Tensor 标准的下座键式直流无刷电机脉冲器，以电机驱动滚珠丝杆带动小阀往复运动产生压力脉冲，采用活塞式压力平衡、智能化控制电路设计实现高效节能、运行状态的参数自动存储，出色的耐高温、高压、高抗振性能使其适用于高温深井工况。

产品特点

- 下坐键式, 可打捞, 兼容Tensor系统
- 低功耗直流无刷电机驱动, 单筒电池工作时间延长50%
- 电装标准执行IPC610-E, 电子模块QPACK封装减振
- 小阀拉力超过18KG, 平均无故障工作时间大于2000小时
- 活塞式压力平衡, 适用于含H2S恶劣的井下环境

175°C
最高工作温度

20000Psi
最高工作压力

18KG
小阀拉力大

规格性能		
环境	工作温度	175°C
	存活温度	185°C
	抗振动	20g
	最高工作压力	20000 psi
	含沙量	≤1%
	冲击	1000g@0.5ms
性能	工作电压	20-36VDC
	平均功率	1W
	内存记录	>400小时
	驱动能力	≈40 lbs
机械	直径	47.6mm
	长度	1821mm
	连接器	六针四孔连接器